


<b>Tipo di prodotto</b>	Acquaragia. Diluente per prodotti sintetici a pennello o a spruzzo. Per la diluizione di prodotti vernicianti tradizionali applicabili a pennello e/o a spruzzo tipo smalti sintetici ed oleosintetici, fondi per legno o muratura, antiruggine sintetiche, isolanti a solvente. Tipo Atriasint Ftr, Galaxy Mare, Sinclad Ftr, Fersint, Atriaminio, Cementatria.	
<b>Caratteristiche tecniche</b>	Aspetto	Limpido
	Colore in barattolo	Trasparente
	Densità Kg/Lt	0,820 ± 0,05
	Stabilità allo stoccaggio	24 mesi
	Confezioni standard	Lt 1 - Lt 5 – Lt 20
<b>Note</b>	Conservare in contenitori originali sigillati a temperatura non superiore a +40°C. Tenere lontano da fiamme, scintille o fonti di calore. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life).	

(\*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

### Colorificio Atria S.R.L.

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy  
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250  
Online [www.atria.it](http://www.atria.it)  
Email [info@atria.it](mailto:info@atria.it)

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria

