Antifumo W

Scheda Tecnica Revisione : 5 *del : 20/05/2025*

Pittura murale idrodiluibile isolante antifumo e coprimacchia opaca.

Descrizione Prodotto

Antifumo W è una pittura murale opaca idrodiluibile specificamente studiata per applicazioni in ambienti interni che presentano superfici impregnate da macchie causate da fumo, nicotina, fuliggine, vecchie infiltrazioni d'acqua o residui di combustione.

Formulata con leganti acrilici selezionati e additivi specifici, Antifumo W si distingue per la sua **azione fissativa e consolidante**, che consente di **bloccare in profondità le sostanze presenti nel supporto**, evitando efficacemente il fenomeno dell'affioramento superficiale e garantendo una **copertura omogenea, uniforme e duratura**.

Il prodotto è caratterizzato da:

- **Facilità di applicazione**, anche su supporti precedentemente pitturati, purché ben aderenti;
- **Elevata permeabilità al vapore acqueo**, che consente la traspirazione del supporto;
- **Ottimo potere coprente**, già dalle prime mani;
- **Film elastico e compatto**, resistente a sfogliamento e distacchi;
- **Formulazione igienizzante**, con **azione antibatterica e antimuffa** prolungata, che migliora la salubrità dell'ambiente.

Antifumo W è particolarmente adatto per l'**uso in ambienti abitati o pubblici** (cucine, bagni, bar, ristoranti, mense, uffici, locali tecnici), grazie anche al **basso impatto odoroso** durante l'applicazione.

Ideale per interventi di risanamento estetico e funzionale su pareti contaminate, Antifumo W assicura risultati professionali e duraturi in tempi rapidi.

Campi Di Impiego

Antifumo W è indicata per la **protezione e il risanamento estetico di superfici interne** contaminate da macchie originate da fumo, fuliggine, nicotina, combustione di legna o vecchie infiltrazioni.
È ideale per l'applicazione in **ambienti ad alto tasso di contaminazione atmosferica interna**, quali:

- Bagni e cucine domestiche o professionali
- Bar, mense, ristoranti e locali pubblici
- Cinema, teatri, sale d'attesa, aree ricettive
- Ambienti residenziali abitati o soggetti a frequentazione

Può essere applicata **direttamente su vecchie pitture murali ben aderenti**, purché esenti da sfogliamenti, polvere o efflorescenze, rendendo il prodotto particolarmente adatto per **interventi rapidi di manutenzione e recupero funzionale** delle superfici.

Antifumo W

Scheda Tecnica Revisione : 5 *del : 20/05/2025*

Caratteristiche Tecniche

Aspetto		Opaco
Colore in barattolo		Bianco
Densità Kg/Lt		1,320 ± 0,05
Viscosità di fornitura 25°C		Tixotropica
Residuo secco volumetrico		45 ± 2%
Resa teorica		10 - 13 mq/lt per mano
Diluizione		Acqua
Metodo applicativo	Pennello	Diluizione 5 - 10 %
	Rullo	Diluizione 5 - 15 %
	Spruzzo	Diluizione 10 - 20 %
Essiccazione a 25°C		Fuori Tatto 1 - 2 ore
		Secco al Tatto 3 - 4 ore
		Secco in profondità 18 - 24 ore
Temperatura di esercizio		-18 °C / +130°C
Sovrapplicazione Minima / Massima		12 ore / nessuna limitazione
Stabilità allo stoccaggio		12 mesi
Confezioni standard		Lt. 1 - Lt. 5 – Lt. 12

Modalità Di Applicazione

Preparazione del supporto
Asportare con spazzola di saggina tutta la fuliggine non aderente e le eventuali parti distaccate di intonaco o pittura.
Accertarsi che eventuali vecchie idropitture siano perfettamente aderenti al supporto.
Procedere con la stuccatura e rasatura della superficie (a più riprese se necessario) utilizzando uno stucco di finitura liscio come **Atriamural**.
Dopo completa essiccazione, carteggiare accuratamente e **depolverizzare** la superficie.

Applicazione del prodotto
Applicare **almeno due o tre mani** di **Antifumo W**, a seconda dell'intensità del problema e del grado di assorbimento del supporto.
Il prodotto può essere applicato con **pennello, rullo** o **spruzzo airless**, garantendo una distribuzione uniforme e continua.

Finitura e compatibilità
Antifumo W è una **finitura definitiva** e non necessita di ulteriori strati di pittura.
Tuttavia, se richiesto dal progetto, può essere **sovraverniciato** con decorativi, pitture murali o finiture compatibili.

Antifumo W

Scheda Tecnica Revisione : 5 *del : 20/05/2025*

Consigli e Note

Condizioni ambientali di applicazione
• Applicare **solo in condizioni climatiche favorevoli**, con **temperatura del supporto e dell'ambiente compresa tra +5°C e +35°C** e **umidità relativa ≤ 75%**.
• Evitare l'applicazione in presenza di **vento forte**, **sole diretto**, **pioggia imminente** o **condensa notturna**.
• In caso di basse temperature o elevata umidità ambientale, **prolungare i tempi di essiccazione tra le mani**.

Stato del supporto
• Il supporto deve essere **coeso, asciutto, privo di polvere, efflorescenze saline, oli o contaminanti**.
• In presenza di **vecchie pitture sfarinanti**, procedere alla completa rimozione e al **ripristino con fondi uniformanti e stucchi idonei**.
• Su pareti soggette a muffe, eseguire un **trattamento preventivo con prodotti igienizzanti specifici** (es. Atriathermika Igienizzante).

Prestazioni del ciclo applicativo
• Per un'azione efficace contro **macchie da fumo, nicotina, fuliggine o infiltrazioni**, è **essenziale rispettare il numero di mani previste (almeno due, meglio tre in caso di forte contaminazione)**.
• Il prodotto, grazie alla sua **azione consolidante e isolante**, impedisce la migrazione in superficie delle sostanze contaminanti.
• Una **corretta preparazione del supporto** è indispensabile per evitare trasudazioni e garantire un risultato duraturo.

Pulizia degli attrezzi
• Pulire subito gli attrezzi con **acqua tiepida e sapone neutro**. Non lasciare asciugare il prodotto sugli strumenti.

Stoccaggio e conservazione
• Conservare **Antifumo W** in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a **temperature comprese tra +5°C e +35°C**.
• Richiudere sempre il contenitore dopo l'uso.
• Proteggere dal gelo.

Colorificio Atria S.R.L.
Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250 www.atria.it Email info@atria.it Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.