Top 100

Scheda Tecnica Revisione : 8 *del : 02/02/2026*

Idropittura supercoprente, superlavabile, opaca, antiriflesso, antimuffa, fungicida acrilica ad alto effetto decorativo per interni ed esterni Classe A+.

Descrizione Prodotto

Top 100 è una **pittura murale acrilica di altissima qualità**, formulata con **polimeri acrilici in emulsione acquosa**, **inerti minerali finissimi** e **pigmenti colorati ad alta stabilità alla luce e agli agenti atmosferici**. Progettata per uso professionale, unisce **prestazioni chimico-fisiche avanzate** a un'elevata facilità applicativa, rendendola ideale per finiture durevoli ed esteticamente impeccabili in ambienti interni ed esterni.
La formulazione bilanciata conferisce al prodotto:

- • **Ottima adesione duratura** su una vasta gamma di supporti: intonaci civili, cemento prefabbricato, legno, masonite HDF, PVC e superfici plastiche compatibili.
- • **Resistenza elevata agli agenti atmosferici**, piogge acide, inquinanti urbani e alcalinità dei supporti.
- • **Stabilità cromatica permanente** e **bassa ritenzione dello sporco**, anche in ambienti esterni o soggetti a microclimi aggressivi.
- • **Ottima impermeabilità all'acqua piovana** unita a una **permeabilità al vapore acqueo** che favorisce la traspirazione delle murature.
- • **Straordinaria distensione e applicabilità**, con effetto vellutato opaco uniforme, privo di porosità e caratterizzato da **elevatissima lavabilità**, anche con detergenti domestici non abrasivi.

Top 100 è la scelta ideale per chi desidera **una finitura professionale ad alte prestazioni**, coniugando **efficacia protettiva**, **valore estetico** e **rispetto per l'ambiente**.

♻ **Certificazioni ambientali**

✓ **Classe A+**
Basso contenuto di VOC, **esente da formaldeide** e da altre sostanze nocive, conforme alla norma **UNI EN ISO 16000-9:2006**, per ambienti salubri e abitati.

✓ **Certificato ReMade in Italy n. 1271/001**
Rilasciato da **Bureau Veritas Italia**, attesta la presenza di **materia prima riciclata** secondo bilancio di massa, in conformità al **criterio 2.4.1.2 dei CAM Edilizia** (DM 11 ottobre 2017 – G.U. n. 259 del 6 novembre 2017), rendendo il prodotto idoneo per **edifici pubblici sostenibili** e appalti conformi ai requisiti ambientali minimi.

🔧 **Caratteristiche principali**

✓ **Finitura opaca vellutata**
Effetto estetico elegante e uniforme, privo di porosità visibili e con ottima distensione su grandi superfici.
✓ **Eccellente adesione multisupporto**
Aderisce perfettamente a intonaci, calcestruzzo, legno, masonite HDF, PVC e superfici plastiche compatibili.
✓ **Elevata resistenza agli agenti atmosferici**
Protezione efficace da piogge acide, raggi UV, inquinanti e umidità, con perfetta stabilità del colore nel tempo.
✓ **Impermeabilità e traspirabilità**
Barriera all'acqua piovana combinata con una buona permeabilità al vapore, ideale per mantenere il supporto asciutto e sano.

✓ **Facilità di applicazione**
Applicabile a pennello, rullo o spruzzo, con eccellente lavorabilità e nessun rischio di colature o segni di ripresa.

✓ **Alta lavabilità**
Il film essiccato resiste ai lavaggi anche con detergenti domestici, mantenendo l'aspetto estetico originale.

✓ **Classe A+ e ReMade in Italy**
Formulazione salubre e sostenibile, conforme alle normative ambientali europee e ai CAM Edilizia.

Campi Di Impiego

Top 100 è specificamente formulato per l'applicazione su **superfici murali interne ed esterne** di **strutture pubbliche e private**, in cui sia richiesto un **alto grado di finitura**, **elevata durabilità** e **aspetto estetico professionale**.
Grazie alla sua eccellente **resistenza agli agenti atmosferici**, **adesione multisupporto** e **finitura vellutata uniforme**, è indicato per:

- **Facciate di edifici residenziali o pubblici**, anche in contesti climatici aggressivi
- **Interni di pregio** in abitazioni, hotel, uffici, scuole, studi medici e ambienti commerciali
- **Corridoi, atrii, scale, reception** e spazi comuni dove è richiesto un aspetto decorativo durevole e facilmente lavabile
- **Superfici in intonaco civile, cemento, cartongesso, legno trattato, masonite HDF e PVC**, purché idoneamente preparate

Top 100 è particolarmente indicato nei progetti in cui si intende **coniugare performance tecnica e sostenibilità ambientale**, anche nel rispetto dei **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** per l'edilizia pubblica.

Caratteristiche Tecniche

Aspetto del film	Opaco Antiriflesso
Colore in barattolo	Bianco e tinte di cartella
Densità (Kg/Lt)	1,470 ± 0,050
Viscosità di fornitura (25°C)	1200 ± 2000 Brookfield CP
Residuo secco volumetrico	55 ± 2%
Resa teorica	15 - 18 mq/Lt per mano
Diluizione	Acqua diluizione in volume
Metodo applicativo	Diluizione in volume
Pennello	35 - 50 %
Rullo	30 - 45 %
Spruzzo	35 - 50 %

Classificazione EN 13300

Abrasione a umido (DIN 53778)	>10000
Resistenza al lavaggio (ISO 11998)	Classe 1
Potere coprente (ISO 6504-3)	Classe 1 (a una resa di 15 mq/Lt)
Brillantezza (EN ISO 2813)	Molto Opaco < 5
Essiccazione (25°C)	**Fuori tatto:** 1 – 2 ore **Secco al tatto:** 3 – 4 ore **Secco in profondità:** 18 – 24 ore
Sovrapplicazione	Minima:4 - 6 ore/Massima: nessuna limitazione
Stabilità allo stoccaggio	24 mesi
Confezioni standard	Lt. 5 - Lt. 13

Modalità Di Applicazione

Per garantire **massima adesione, uniformità di finitura e durabilità**, è fondamentale una **preparazione accurata del supporto** e l'utilizzo di **strumenti idonei**. Le modalità variano in base alla **tipologia del fondo** e alla **destinazione d'uso (interni o esterni)**.

🔍 **Preparazione generale delle superfici**

• **Verifica del supporto**
Assicurarsi che le superfici siano **coese, asciutte, pulite** e prive di:
– polveri o residui incoerenti
– efflorescenze saline
– vecchie pitture sfarinanti
– parti friabili o poco aderenti

Eseguire, se necessario, una **spazzolatura o carteggiatura** energica per ripristinare la stabilità del fondo.

• **Ripristino delle disuniformità**
Correggere **crepe, cavillature, stuccature disomogenee** o imperfezioni di planarità con:
– *Atriamural* per supporti interni
– Rasanti idonei per uso esterno
Dopo essiccazione, procedere con **carteggiatura e pulizia**.

✔✔ **Superfici contaminate da muffa – trattamento risanante**
• Applicare Atriathermika Igienizzante direttamente sulle superfici contaminate, mediante pennello oppure spruzzetta manuale / a bassa pressione.
• **Lasciare agire almeno 4 – 6 ore**, per consentire la penetrazione e l'azione sulle contaminazioni sia superficiali sia interne al supporto.
• In presenza di contaminazioni tenaci o diffuse o particolarmente intense se il caso, **ripetere il trattamento**.

✔✔ **Superfici contaminate da muffa – trattamento effetto sbiancante (LantiMuffa / AntiBacterical Spray)**
• Applicare LantiMuffa e/o AntiBacterical Spray direttamente sulle zone contaminate**.**
• Non rimuovere né asportare preventivamente muffa, alghe o altri microrganismi.

🔄 **Nota di compatibilità – combinazione nel ciclo antimuffa**
• Il trattamento diretto con **LantiMuffa o AntiBacterical Spray** può essere utilizzato come **fase preliminare** sulle aree visibilmente macchiate, successivamente dopo corretta essiccazione e' possibile rifinire con **Atriathermika Igenizzante** effetto risanante.

Applicazione su murature esterne (nuove o già pitturate)

1. **Pulizia del supporto**
   Spazzolare o, se compatibile, lavare con idropulitrice per rimuovere polvere, pitture non aderenti e contaminanti.
2. **Ripristino del fondo**
   Rasare eventuali discontinuità, crepe o difetti con rasanti minerali o sintetici per esterni.
3. **Fondo uniformante**
   Applicare una mano di:
   – *Murofix* (isolante insaponificabile a solvente) su superfici nuove o molto assorbenti

– *Isoacryl* (fissativo acrilico all'acqua) su vecchie pitture coese o superfici già consolidate
Lasciare asciugare il fondo per **almeno 4 ore**.

4. **Applicazione del prodotto**
   Applicare **due mani di Top 100** con **pennello, rullo o spruzzo airless**, rispettando i tempi di sovrapplicazione (4–6 ore a 20°C). La finitura risulterà vellutata, compatta e lavabile.

🏠 Applicazione su pareti interne nuove

1. **Pulizia e preparazione**
   Spazzolare e depolverizzare la superficie. Rimuovere eventuali residui incoerenti o intonaci non aderenti.
2. **Rasatura**
   Rasare con *Atriamural* o uno stucco fine per interni. Attendere la completa essiccazione, carteggiare e pulire con cura.
3. **Fissativo**
   Applicare una mano di **Isoacryl** o **Isolmur**, diluiti secondo le indicazioni tecniche e il grado di assorbimento del supporto.
4. **Applicazione di Top 100**
   Applicare **almeno due mani**, rispettando i tempi di sovrapplicazione per ottenere una **finitura compatta, omogenea e altamente lavabile**.

🔎 Nota tecnica

Per tinte colorate o personalizzate, si consiglia di **preparare l'intera quantità necessaria** per evitare differenze cromatiche tra le mani. Utilizzare strumenti puliti e uniformare la tecnica applicativa per garantire omogeneità estetica.

📝 Consigli e Note

✅ Condizioni ambientali ottimali

• Applicare **Top 100** esclusivamente in condizioni climatiche favorevoli:
  – Temperatura dell'ambiente e del supporto: **tra +5°C e +40°C**
  – Umidità relativa dell'aria: **≤ 75%**

• Evitare l'applicazione in caso di:
  – **Pioggia imminente**
  – **Vento forte o turbolenze**
  – **Superfici surriscaldate dal sole diretto**
  – **Formazione di condensa**, soprattutto in prossimità del tramonto

⚠️ Condizioni critiche del supporto

• Verificare che il fondo sia **asciutto, compatto, coeso e privo di efflorescenze saline attive**
• Non applicare su:
  – Superfici con **umidità di risalita**
  – **Vecchie tempere sfarinanti** o **stucchi degradati**, se non preventivamente consolidati con primer idonei

Consumi, spessori e sovrapplicazione

- Rispettare le **rese teoriche** e gli **spessori consigliati** in scheda tecnica per garantire:
  – Uniformità di copertura
  – Lavabilità ottimale
  – Durabilità nel tempo

- In presenza di **temperature basse** o **umidità elevata**, **allungare i tempi tra una mano e l'altra** per evitare:
  – Rigonfiamenti
  – Difetti di adesione
  – Opacizzazioni localizzate

Polimerizzazione e resistenza finale

- Il film pittorico di Top 100 raggiunge l'**indurimento completo (polimerizzazione)** in circa **7–10 giorni a 20°C**
- Durante questo periodo:
  – Evitare **lavaggi**, **sfregamenti** o **stress meccanici**
  – Proteggere la superficie da agenti atmosferici aggressivi

Conservazione del prodotto

- Conservare **Top 100** nei contenitori **originali, ben chiusi**, in **luogo fresco, asciutto e ventilato**
- Proteggere dal **gelo** e da **temperature estreme**
- Temperatura di stoccaggio consigliata: **+5°C ÷ +35°C**
- **Non conservare il prodotto già diluito con acqua**

Colorificio Atria S.R.L.
Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250 www.atria.it Email info@atria.it Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

@ColorificioAtria @atria.madeinpaint Colorificio Atria S.r.l.