

Finitura protettiva lucida trasparente all'acqua, monocomponente per balconi e terrazze.

Descrizione Prodotto

Umbrella Finitura è una vernice a base di resine sintetiche modificate in dispersione acquosa con plastificazione molecolare interna ad alta trasparenza, non ingiallente.

Il film di **Umbrella Finitura** lucida è caratterizzato da ottima e prolungata resistenza ai raggi U.V., elevata insaponificabilità, ottima permeabilità al vapore acqueo, buona essiccazione, ottimo coefficiente duro elastico, ottima resistenza all'acqua, possibilità di avere un effetto liscio o antiscivolo.

Campi Di Impiego

Per balconi e terrazzi piastrellati faccia vista dove è richiesto un effetto impermeabilizzante sottostante specialmente per le fughe, per superfici piastrellate, gres, ceramica, cotto, cemento, intonaci, pietre faccia vista naturali e artificiali.

Caratteristiche Tecniche

Aspetto	Lucido Liscio o Antiscivolo (No-slip)
Colore in barattolo	Lattescente
Densità Kg/Lt	1,10 ± 0,05 versione trasparente
Viscosità di fornitura 25°C	80 – 120 Ford.4
Residuo secco volumetrico	47 ± 2 %
Resa teorica	10 – 12 mq / Lt per mano secondo supporto
Diluizione	Acqua
Metodo applicativo	Tal quale
	Tal quale
Essiccazione 25°C	Fuori Tatto 2 - 3 ore Secco al tatto 4 - 6 ore Secco in profondità 18 – 24 ore
Sovrapplicazione Minima/ Massima a 25°C	8 - 12 ore / illimitata
Pedonabilità a +23°C e 55% U.R.	24 - 48 ore secondo condizioni climatiche
Stabilità allo stoccaggio	24 mesi
Confezioni standard	Lt 0,750 – Lt 5 (su richiesta)

Note

Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall'irraggiamento solare e nei propri contenitori ben chiusi. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +40°C con umidità relativa superiore all'85%.

Modalità Di Applicazione

Preparazione delle superfici

Tutti i supporti devono essere perfettamente puliti e asciutti (umidità del supporto inferiore al 6%), privi di tracce di sostanze grasse e perfettamente spolverati, non applicare su superfici friabili o deboli.

Verificare che le fughe siano sigillate, compatte e senza parti mancanti, eventualmente riparare le stesse con apposite malte o fughe specifiche.

Applicare una prima mano di primer ancorante tipo **Umbrella Primer** attendere l'essiccazione del prodotto prima di proseguire.

Dopo minimo 12-18 ore applicare una mano di **Umbrella Finitura Liscio** o in alternativa versione **No-Slip** con l'aggiunta delle sfere in dotazione, durante la fase applicativa evitare di eccedere nell'uso del prodotto, ma distribuire uniformemente creando un film uniforme, se necessario provvedere ad un secondo strato di prodotto.

Informazioni applicative importanti

Durante la fase applicativa evitare eccesso di prodotto (ad esempio per riempire vuoti), distribuire e tirare il prodotto in modo uniforme, nel caso del prodotto **antiscivolo** , distribuire uniformemente e mescolando di tanto in tanto il prodotto.

Note

Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall'irraggiamento solare e nei propri contenitori ben chiusi.

Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +8°C e superiori a +38°C con umidità relativa superiore all'85%.

Applicare su superfici stagionate ed esenti da umidità di risalita o residua, raccordare le superfici per evitare possibili infiltrazioni. (specialmente se in presenza di acqua o forte umidità).

Applicare su rasanti stagionati da almeno 15-20 giorni secondo umidità relativa e temperatura.

In caso di superfici irregolari (non livellate) l'effetto finale può risultare non uniforme.

Il ristagno di acqua (continua) può provocare sbiancamento e sfogliamento del prodotto.

Un utilizzo eccessivo di prodotto può provocare sbiancamento o essiccazioni disuniformi.

Colorificio Atria S.R.L.

Country	Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
Phone	+39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
Online	www.atria.it
Email	info@atria.it

Business Assurance

Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria



(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.