

Tipo di prodotto **Primer monocomponente ancorante all'acqua trasparente, per balconi e terrazze.**
Umbrella Primer è un formulato di natura organica minerale, specifico per promuovere l'aderenza su superfici difficili. Prodotto di facile applicazione esente da sostanze nocive e solventi organici.

Campi di impiego Per favorire l'adesione su balconi e terrazzi piastrellati faccia

Caratteristiche tecniche	Aspetto	Trasparente opaco	
	Colore in barattolo	Lattescente	
	Densità Kg/Lt	1,100 ± 0,050	
	Viscosità di fornitura 25°C	20 – 35 Secondi Ford 4	
	Residuo secco volumetrico	25 ± 2%	
	Resa teorica	18 – 22 mq/lit o 40 – 50 gr/mq	
	Diluizione	Tal quale	
	Metodo applicativo	Pennello Rullo	Tal Quale Tal Quale
		Essiccazione 25°C	Fuori Tatto 1 ora Secco al tatto 4 - 6 ore Secco in profondità 18 - 24 ore
		Sovrapplicazione Minima/ Massima	8 - 12 ore / nessuna limitazione
	Stabilità allo stoccaggio	12 mesi	
	Confezioni standard	Lt. 0, 375 - Lt. 2,500	

Note Prodotto caustico, evitare il contatto con pelle e occhi. Proteggere le superfici in legno, alluminio e vetro. Proteggere dalla pioggia le superfici trattate con **Umbrella Primer** almeno 24 ore dopo l'applicazione.

Norme di applicazione **Preparazione del supporto e applicazione:**
 Pulire, con idoneo mezzo, ogni traccia di sporcizia, macchie e sostanze grasse.
 Riparare eventuali lesioni e distacchi delle fughe esistenti ed applicare a rullo una mano di **Umbrella Primer** tal quale. Dopo minimo 24 ore applicare **Umbrella finitura** in una o più mani, secondo le necessità ad intervallo di 12 ore una mano dall'altra.

Avvertenze e consigli

Conservare il prodotto nei propri contenitori ben chiusi al riparo dal gelo con temperature non inferiori a +1°C e superiore a 45°C.

Applicare in condizioni climatiche favorevoli (+5°C / +40°C e umidità relativa massimo 75%). Al momento dell'applicazione il supporto deve essere sufficientemente asciutto.

Non applicare su supporti con umidità di risalita o con la presenza di efflorescenze. In caso di bassa temperatura e alta umidità, allungare i tempi di ricopertura tra una mano e l'altra, diversamente sono possibili rigonfiamenti.

Le superfici esterne trattate devono essere protette per almeno 48 ore dopo l'applicazione


Fondi ed intermedi consigliati

Per superfici piastrellate, gres, ceramica, cotto, cemento, intonaci, pietre faccia vista naturali e artificiali.

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

Colorificio Atria S.R.L.

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
Online www.atria.it
Email info@atria.it

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria

